

Przedmiar robót
na wykonanie odbudowy przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	KNR 2-01 0120-0400 kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe wraz z odtworzeniem kamienia granicznych przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowu melioracyjnego w terenie pagórkowatym.	km	0.050		
2	KNR 2-01 0129-0600	Układanie czasowej drogi na odcinku robót z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m ² pow 10m x 3m z trzykrotną przekładką i odzyskiem płyt	m ²	90.000		
3	KNR 2-01 0419-0301	Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m. Umocnienie skarpy płotkiem z faszyny wiklinowej i narzutem kamiennym. Z wykonaniem grodzy na początku i końcu robót celem wykluczenia zalania robót wykopów fundamentowych - ławy wodami zlewniowymi 3,6m ³ +3,6m ³	m ³	7.200		
4	KNR 2-01 0605-0100	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm. ze studni rzępi posadowionych poniżej ławy 14 dni	r-g	336.000		
5	KNR 2-01 0617-0400	Rurociągi betonowe tymczasowe o średnicy nominalnej 800 mm. Po trasie zabudowy elementów ramiaka 3mx3m w celu przepuszczenia przepływów normalnych wód zlewniowych rowu	m	10.000		
6	KNR 2-01 0621-0600	Studzienki tymczasowe szt2, o gł. 1,5m poniżej ławy fundamentowej oddalonych 4m od projektowanych przyczółków od wody górnej i dolnej spełniających rolę rzępi na czas robót w celu obniżenia zwierciadła wody /parcia pod ławą/ z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm. Grunt kategorii III.	szt.	2.000		
7	KNR 15-01 0201-0200	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka ręczna pozostałości fundamentów po zniszczonym przepuszc. Wsp. utrudnienia robocizna RX2 Krotność=2	m ³	3.800		
8	KNR 4-01 0104-0200	Wykopy i dokopy pod elementy ubezpieczeniowe na dopływie i odpływie z przepustu gruncie 46,3m ³ pod	m ³	63.800		



Przedmiar robót
na wykonanie odbudowy przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach

		ubezpieczenie + dokop pod przepust 17,7m3 kategorii III			
9	KNR 2-01 0301-0200	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektywne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III.	m3	63.800	
10	KNR 2-01 0214-0101	Nakłady uzupeł. do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po terenie, drogach gruntów. Grunt kat.I- II(B.I.nr 8/96) Krotność=2	m3	127.600	
11	KNR 2-11 0210-0100	Podłoża betonowe pod konstrukcje elementu ramiaka /beton B-10/	m3	3.250	
12	KNR 2-11 0208-0300	Elementy betonowe /beton B-30/ Wykonanie płyty fundamentowej, płyty jezdnej+ przyczółków	m3	36.490	
13	KNR 2-33 0607-0800 Kalkulacja inwidualna	Ułożenie wraz z montażem elementów prefabrykowanych 3000x3000 przepustu ramowego szt 5, w wykopie na przygotowanej ławie fundamentowej z zabezpieczeniem do czsu wykonania przyczółków, dla rzędnych zgodnych z projektem. Materiał tylko elementy ramowe 3mx3m , beton zwykły do wypełnienia szczelin + sprzęt + 50% robocizny.	m	5.000	
14	KNR 2-02 0603-0900	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.	m2	47.500	
15	KNR 2-02 0603-1000	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego. Każda następna warstwa.	m2	47.500	
16	KNR 2-02 0604-1005 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, z tkaniny sklejowej asf PS- 105/15 szer33cm. Pierwsza warstwa. 4szt pasów x0,33m x9,6m	m2	12.680	
17	KNR 2-02 0604-1100	Izolacje przeciwwilgociowe z tkaniny sklejowej na zimno. Każda następna warstwa.	m2	12.680	
18	KNR 2-01 0610-0600 analogia	Zasypanie przestrzeni pomiędzy ścianą wykopu a elementem prefabrykowanym piaskiem / gruntem niewysadzinowym/o ziarnach max. 30 mm .Z ubiciem -	m3	116.370	

miejscowość, data: _____
 podpis: _____
 Upr. bud. konstrukcyjna nr _____
 Nr SLK 1294/P01/17

Przedmiar robót
na wykonanie odbudowy przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach

		zagęszczeniem do wskaźnika 0.92 potwierdzone badaniami wykonanymi przez uprawnionego geologa			
19	KNR 2-31 0701-0300 kalkulacja ind	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych zgodnie z rysunkiem szczegółowym.	m	30.040	
20	KNR 2-11 0212-0700	Zbrojenie konstrukcji betonowych-male budowle wodne (mnichy,zastawki,przyczółki przepustozastawek).Średnica zbrojenia 10-14 mm	kg	1 420.000	
21	KNR 2-11 0405-0400	Wykonanie narzutu kamiennego wewnątrz elementów prefabrykowanych w celu podniesienia niwelety dna, kamień grubości 30 cm z kamienia naturalnego ciężkiego + zabezpieczenie dna i skarpy . Kubatura dno 20,70m3+ skarpy przekrój 8-9 =3,0m3	m2	23.700	
22	KNR 2-11 0413-0100	Budowle siatkowo-kamienne, kosze z siatki stalowej o wymiarach 5,0x1x1 m bez wyprawy na wylocie z projektowanego przepustu {[1x1x36mb]x2na skarpie }2 obie strony	m3	72.000	
23	KNR 2-11 0521-1000	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat.III	m	3.000	
24	KNR 2-01 0520-0100 analogia	Umocnienie dna skarpy płytami prefabrykowanymi - deską ogrodzeniową o wym 247x20x5. na długości 5mb Pow {0.2m x10m}.	m2	2.000	
25	KNR 2-11 0503-0800 analogia	Zabezpieczenie deski ogrodzeniowej kołkami melioracyjnymi /połowicami /w gruntach kat.IV-V. Wykonanie z brzegu. Materiał tylko kołki melioracyjne.	m	10.000	
26	KNR 2-11 0301-0201	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z bali. Zabudowa gurtu drewnianego na końcu ubezpieczenia.	m3	0.120	
27	KNR 2-01 0129-1000	Rozbieranie czasowych dróg po trasie kanału obiegowego z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2	m2	90.000	
28	KNR 2-31 0204-0100	Zastabilizowanie gruntu pod drogą z płyt z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z	m2	36.000	

mgr inż. Czesław
 Upr. bud. wodn. i mel.
 Nr E-IV/7200/08
 Upr. bud. konstrukcyjnych
 Nr SLK/1294/P02

Przedmiar robót
na wykonanie odbudowy przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach

		kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwalowaniu 14 cm				
29	KNR 2-31 0204-0200	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwalowaniu-za każdy dalszy 1 cm Krotność=16	m2	36.000		
30	KNR 2-01 0129-0600	Układanie drogi po trasie projektowanego przepustu z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2.	m2	36.000		
31	KNNR 10 0401-0801 analogia	Wykonanie z brzegu elementów ubezpieczenia. Transport technologiczny materiałów do zabudowy	m3	235.310		

Wartość kosztorysu: 0.00zł

Vat (N00) = 22,00% 0.00zł

Wartość końcowa kosztorysu: 0.00zł

mgr inż. Czajkowski
 Upr. bud. wod.-inż. sanit.-inż.
 Nr E-IV/2700/26/92
 Upr. bud. konstrukcyjno-budowlano-
 Nr SLK/1294/POOK/08