



"S4" – PRZEKRÓJ I WIDOK BOCZNY
 PORĘCZ ZEWNĘTRZNA BIEGU GÓRNEGO
 SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
 – SZCZEGÓŁ MOCOWANIA –



"S5" – RZUT
 BALUSTRADA SCHODOWA ZEWNĘTRZNA
 – SZCZEGÓŁ MOCOWANIA
 DO PODŁOŻA – BIEG DOLNY



UWAGA!

1. Balustrady mocować do płyty biegowej i spocznikowej za pomocą kotew wklejanych M12. Otwory wiercić na montażu.
2. Poręczą mocować do ściany konstrukcyjnej za pomocą kotew wklejanych M12. Otwory wiercić na montażu.

PROJEKT ARCH–BUD. SZATNI SPORTOWEJ		
BALUSTRADA I PORĘCZ SCHOD.– SZCZEG. S4, S5	DATA: XII.2016 RYS. NR.....	
INWESTOR: GMINA GASZOWICE LOKALIZACJA: SZCZERBICE, UL. SZKOLNA, PARC.209/1	SKALA 1:20	
PROJEKTOWAŁ: inż. Mariusz Nowak UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94 UPR. W SPEC. KONSTR. – BUDOWLANEJ NR 421/01		