

7. Zestawienie materiałów		
Nazwa	Jedn.	Ilość
Zasilanie		
Rozłącznik bezpiecznikowy R303 35 A (dobudowa rozdzielni głównej)	m	110
Przewód LgY10	m	3
YKY 5x10 mm	m	120
Korytko PCV 40x40	m	10
Rura PCV fi42 odporna na promieniowanie UV	m	25
Uchwyt dla rury jw. odporny na promieniowanie UV	szt	25
Rura arot niebieska fi 50	m	10
Folia kalandrowa niebieska	m	85
Rozdzielnica boiskowa RB - obudowa INCOBEX wyposażona wg rys. E2 i E3 oraz opisu technicznego	kpl 1	1
Rozłączniki VISTOP 32 A w obudowie izolacyjnej IP65	szt	2
Daszek nad rozłącznikami i czujnikiem zmierzchowym	kpl	3
Oświetlenie boiska		
Maszt stalowy o wys. 10 m typu M-100SE prod. Elektromontaż Rzeszów	szt	4
Fundament betonowy do słupów 10 m typu F160 o wymiarach 0,4x0,4x1,6 m produkcji Elektromontaż Rzeszów	szt	4
Komplet śrub do zamocowania słupa	kpl	4
Tabliczka słupowa masztu z czterema bezpiecznikami 6 A	szt	4
Przewód YDY 3x2,5mm ²	m	176
Wspornik 2T/1,0m prod. Elektromontaż Rzeszów	szt	4
Oprawa Beghelli F 400 MH ASS IP 65 "A1" z lampą metalohalogenową 400 W	szt	16
Kabel YKY 3x6 mm ²	m	170
Kabel YKY 3x4 mm ² (oświetlenie nocne boiska)	m	7
Folia kalandrowa niebieska	m	140
Bednarka FeZn 30x4	m	140
Oświetlenie drogi dojścia do boiska		
Słup aluminiowy typu SAL-3,5/B60 o wysokości 3,5 m prod. ROSA	szt	3
Fundament betonowy typu B60 produkcji ROSA	szt	3
Tabliczka słupowa z 1 gniazdem bezpiecznikowym i bezpiecznikiem DO1 6A		
Przewód YDY 3x2,5mm ²	m	12
Komplet śrub do zamocowania słupa	kpl	3
Oprawa ELBA MH-70 produkcji ROSA z lampą metalohalogenową 70 W	kpl	3
Kabel YKY 3x4 mm ²	m	40
Folia kalandrowa niebieska	m	35

Nadzór wizyjny CCTV		
Kamera IP tubowa, IP66, zasilanie POE wewnętrzne, IR Cut, WDR, zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu 40 m, typu IPHS40-1080P-MZ-RW	szt	5
Rejestrator IP typu NVR-16STN, montaż napółce / w szafie, możliwość podłączenia do sieci Ethernet, H.264, PAL, 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, możliwość zainstalowania dwóch dysków SATA HDD 4GB	szt	1
Dyski SATA HDD 4 GB	szt	2
Zasilacz wielokanałowy POE typu ZKPOE48-12, wbudowany switch ethernetowy 10/100Mbit/s, zgodność ze standardem PoE IEEE802.3af, 14 wyjść PoE zabezpieczonych bezpiecznikami, obudowa wolnostojąca z możliwością montażu w szafie rack 19"	szt	1
Mysz komputerowa USB	szt	1
Monitor LCD 27", złącze HDMI, 300 cd/m2, 4 ms, 1920x1080 (HD1080), kąt widzenia pion/pozim >=178 st. przystosowany do zawieszenia na ścianie	szt	1
Wspornik dla kamer do montażu na słupie bez wiercenia	szt	5
Przewód UTP kat 5e 4x2x0,8 żelowany	m	570
Rura RHDPE 30/2	m	120
Folia kalandrowa pomarańczowa	m	120