


UKŁADANIE RUR DRENARSKICH



UWAGI:

1. Drenaż wykonać z karbowanych rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego o średnicach jak na rysunkach profili.
2. Spadek winien wynosić co najmniej 4 ‰.
3. Rury drenarskie układać na wyrównawczej warstwie piasku gr. 50 mm.
4. Rura winna być obsypana materiałem o max. średnicy zastępczej 32 mm.

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE
SŁAWOMIR PODESZWA
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25; TEL.: 502242832

PROJEKT JS

ul. Rydułtowska 2/29, 44-293 Gaszowice, tel. 022 742 00 2		Imię i NAZWISKO		Nr uprawnienia		Podpis		Data	
Opracował:		mgr inż. Sławomir PODESZWA		upr. bud. SLK/3529/POOS/11; nr ewid. SLK/IS/7329/11				październik 2015 r.	
Inwestor:		URZĄD GMINY GASZOWICE 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2				Nr proj.: 28 / 15 / PJS			
Nazwa Inwestycji:		PROJEKT WIELOBRANŻOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY PRZY UL. WOLNOŚCI 41							
Nazwa Opracow.:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ODWODNIENIA TERENU ORAZ DRENAŻU							
Nazwa rys.:		UKŁADANIE DRENAŻU (rysunek typowy)				Skala: 1 : 10		Nr rys.: 7	