

Wykaz stolarki drzwiowej D14 - D27

OZNACZENIE NA RZUTACH (numer przyjęto w odniesieniu do inwentaryzacji)		D14 PARTER	D15 PARTER	D16 PARTER	D17 PARTER	D18 PARTER	D19 PARTER	D20 PIĘTRO	D21 PIĘTRO	D22 PIĘTRO	D23 PIĘTRO	D24 PIĘTRO	D25 PIĘTRO	D26 PIĘTRO	D27 PIĘTRO
inwentaryzacja	SCHEMAT	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA	INWENTARYZACJA
	kierunek otwierania lewe - L; prawe - P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-
	wymiary skrzydła	So x Ho	85 x 203	96 x 201	82 x 203	64 x 202	94 x 220	74 x 220	140 x 265	130 x 234	135 x 235	99 x 202	74 x 203	95 x 206	84 x 204
	wymiary z ościeżnicami	S	87	106	86	68	98	78	154	161	154	108	82	101	91
		H	205	206	205	204	222	222	272	250	253	207	207	209	207
stan projektowany	powierzchnia czynna	So x Ho	1,73	1,93	1,66	1,29	2,07	1,63	4,19	3,04	3,17	2,23	1,7	1,11	1,71
	RAZEM	sztuk	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	2	1	1
	opis drzwi		drzwi współczesne w kolorze mahoń u dołu nawiew wentylacyjny	drzwi współczesne w kolorze jasny orzech	drzwi współczesne w kolorze ciemny orzech z przeszkleniem	drzwi współczesne w kolorze biały z przeszkleniem u dołu nawiew wentylacyjny	drzwi współczesne w kolorze biały	drzwi współczesne w kolorze biały z przeszkleniem u dołu nawiew wentylacyjny	drzwi drewniane w kolorze biały i żółty z przeszkleniem	drzwi drewniane kolor ciemny brąz	drzwi drewniane dwuskrzydłowe w kolorze ciemny orzech z przeszkleniem	drzwi drewniane w kolorze brązowym	drzwi współczesne w kolorze biały	drzwi współczesne w kolorze biały	drzwi współczesne w kolorze brązowym
	SCHEMAT	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY	STAN PROJEKTOWANY
	kierunek otwierania lewe - L; prawe - P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-
	wymiary skrzydła	So x Ho	85 x 203	96 x 201	82 x 203	64 x 202	94 x 220	74 x 220	140 x 265	130 x 234	135 x 235	99 x 202	74 x 203	95 x 206	84 x 204
	wymiary z ościeżnicami	S	87	106	86	68	98	78	154	161	154	108	82	101	91
		H	205	206	205	204	222	222	272	250	253	207	207	209	207
	powierzchnia czynna	So x Ho	1,73	1,93	1,66	1,29	2,07	1,63	4,19	3,04	3,17	2,23	1,7	1,11	1,71
	RAZEM	sztuk	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	2	1	1
	opis drzwi		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: ciemny orzech	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	odrestaurowanie istniejących drzwi poprzez kitowanie i malowanie masami elastycznymi ubytków	odrestaurowanie istniejących drzwi poprzez kitowanie i malowanie masami elastycznymi ubytków	odrestaurowanie istniejących drzwi poprzez kitowanie i malowanie masami elastycznymi ubytków	drzwi stalowe P-poż EI-60 z formią drewnianą w kolorze biały - drzwi odciążające na strych	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały	drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały
			pod drzwiami pozostawić szczelinę wentylacyjną szer. 2cm.			pod drzwiami pozostawić szczelinę wentylacyjną szer. 2cm.		pod drzwiami pozostawić szczelinę wentylacyjną szer. 2cm.							pod drzwiami pozostawić szczelinę wentylacyjną szer. 2cm.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU OSRODKA KULTURY W CZERNICY		INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH	
lokalizacja: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 3563/230, OBRĘB: CZERNICA INWESTOR: GMINA GĄSZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2 44-293 GĄSZOWICE		ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górki Śląskie tel./fax: 4187324,0604149000 e-mail: 604149000@eranet.pl	
REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ D14 - D27	Projektował	Podpis	
	inz. bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03		
	PROJEKT REMONTU		
Data: październik 2016r.	Nr rysunku		
	R-7.		