



Wykaz stolarki drzwiowej D1 - D13

		OZNACZENIE NA RZUTACH (numer przyjęto w odniesieniu do inwentaryzacji)		D1 PIWNICE		D2 PARTER		D3 PARTER		D4 PARTER		D5 PARTER		D6 PARTER		D7 PARTER		D8 PARTER		D9 PARTER		D10 PARTER		D11 PARTER		D12 PARTER		D13 PARTER			
inwentaryzacja	SCHEMAT	INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA		INWENTARYZACJA			
																															
		kierunek otwierania lewe - L; prawe - P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
				-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	-	1
		wymiary skrzydła	So x Ho	100 x 197		86 x 180		134 (67 + 67) x 229		88 x 201		68 x 180		84 x 204		84 x 204		113 x 221		85 x 198		85 x 206		94 x 204		84 x 202		95 x 203			
		wymiary z ościeżnicami	S	104		111		146		112		99		91		91		144		90		90		98		88		97			
		H	199		193		235		213		196		207		207		236		202		209		206		204		205				
powierzchnia czynna	So x Ho	1,97		1,55		3,07		1,87		1,22		1,71		1,71		2,50		1,68		1,75		1,92		1,70		1,93					
RAZEM	sztuk	1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		2		2		1					
opis drzwi		drzwi metalowe		drzwi drewniane kolor ciemny beż u dołu nawiew wentylacyjny		drzwi drewniane dwuskrzydłowe w kolorze ciemny orzech z przeszkleniami		drzwi drewniane w kolorze ciemny orzech		drzwi drewniane w kolorze białym		drzwi współczesne w kolorze białym z przeszkleniami		drzwi współczesne w kolorze białym		drzwi drewniane w kolorze białym		drzwi drewniane w kolorze białym		drzwi drewniane w kolorze białym		drzwi drewniane w kolorze białym		drzwi współczesne w kolorze mañoń z przeszkleniem		drzwi współczesne w kolorze mañoń u dołu nawiew wentylacyjny		drzwi współczesne w kolorze mañoń u dołu nawiew wentylacyjny			
stan projektowany	SCHEMAT	STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY		STAN PROJEKTOWANY			
																															
		kierunek otwierania lewe - L; prawe - P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
				-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	1	
		wymiary skrzydła	So x Ho	100 x 197		86 x 180		134 (67 + 67) x 229		88 x 201		68 x 180		84 x 204		84 x 204		113 x 221		85 x 198		85 x 206		94 x 204		84 x 202		95 x 203			
		wymiary z ościeżnicami	S	104		111		146		112		99		91		91		144		90		90		98		88		97			
		H	199		193		235		213		196		207		207		236		202		209		206		204		205				
powierzchnia czynna	So x Ho	1,97		1,55		3,07		1,87		1,22		1,71		1,71		2,50		1,68		1,75		1,92		1,70		1,93					
RAZEM	sztuk	1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		2		2		1					
opis drzwi		drzwi STALOWE EI-60		drzwi lite z drewna litego wzorowane na zachowanych istniejących drzwiach, kasetony z drewna klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: ciemny orzech		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną. Drzwi ocieplone planką poliuretanową, impregnowane. Zawiasy reglowane w 3 płaszczyznach blokady przeciwyważeniowe z bezpieczną szybą. Zamek wielopatentowy (górny i dolny), kolor: ciemny orzech		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: ciemny orzech		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, kasetony z drewna sosnowego klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi lite z drewna sosnowego wzorowane zachowanych istniejących, kasetony z drewna sosnowego klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały		drzwi z drewna litego wzorowane zachowanych istniejących, pokryte sklejką wodoodporną, klejonego warstwowo, ościeżnice opaskowe z drewna litego, kolor: biały					
						U=1,3W/m2K																		pod drzwiami pozostawić szczelinę wentylacyjną szer. 2cm.				pod drzwiami pozostawić szczelinę wentylacyjną szer. 2cm.			

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W CZERNICY

lokalizacja: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 3563/230, OBREB: CZERNICA
INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

**REMONT STOLARKI
DRZWIOWEJ
D1 - D13**

PROJEKT REMONTU

Data: październik 2016r.

Projektował

inż bud. Krzysztof Linek
upr. nr SLK/0325/PWOK/03

Podpis

INFO - PROJEKT
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

ul. Ofiar Oświęcimskich 63
47-440 Górkę Śląskie
tel./fax 4187324;0604149000
e-mail: 604149000@eranet.pl

Podziałka:

Nr rysunku

1:50
R-6.